

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-PO 75R, Ø 75 mm, max. 200 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 46722

EAN: 4047526046729

Hersteller-Nr.: 46722

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



## Auf einen Blick

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gewicht             | 0,400 kg |
| Preis (netto)       | 17,44 €  |
| Mindestbestellmenge | 1        |

## Produktbeschreibung

### Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Varianteneigenschaften

|                     |    |
|---------------------|----|
| Raddurchmesser (mm) | 75 |
|---------------------|----|

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Radbreite (mm)                     | <b>32</b>          |
| Lagerart                           | <b>Rollenlager</b> |
| Gesamthöhe (mm)                    | <b>100</b>         |
| Plattenmaße (mm)                   | <b>100 x 85</b>    |
| Schraublochentfernung (mm)         | <b>80 x 60</b>     |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | <b>9</b>           |
| Gewicht (kg)                       | <b>0,4</b>         |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-25</b>         |
| Farbe Laufbelag                    | <b>natur-weiß</b>  |
| Farbe Radkörper                    | <b>natur-weiß</b>  |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | <b>200</b>         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | <b>500</b>         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | <b>200</b>         |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>                                      |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>                                    |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>                                             |
| Laufbelag                          | <b>Kunststoff</b>                                     |
| Material Radkörper                 | <b>hochwertiges Polyamid 6</b>                        |
| Belaghärte                         | <b>70 Shore D</b>                                     |
| spurlos                            | <b>ja</b>                                             |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                                           |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                                           |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                                           |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                                           |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie              | <b>PO</b>                                             |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse          | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse        | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| technical_name         | <b>B-PO 75R</b>                                       |
| Material Gehäuse       | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse     | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig   | <b>nein</b>                                           |
| ESD                    | <b>nein</b>                                           |