

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALBS 300/25K, Ø 300 mm, B 60 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 752956

Hersteller-Nr.: 752956

EAN: 4047526111533

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	3,600 kg
Preis (netto)	319,47 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften	
Raddurchmesser (mm)	300
Radbreite (mm)	60
Achslochdurchmesser (mm)	25
Nabenlänge (mm)	70
Gewicht (kg)	3,6
Standard-Tragfähigkeit (kg)	1150
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	2875
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	1150
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	800
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	570
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	460

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	blau
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	ja

korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALBS 300/25K