FEINMECHANIK • ZERSPANUNG
RÄDER • ROLLEN • TRANSPORTGERÄTE

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle BH-ALEV 100K-3-SG-FS, Ø 100 mm, max. 200 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 938555
EAN: 4047526395018
Hersteller-Nr.: 938555
Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	**1,600 kg**
Preis (netto)	**91,53 €**
Mindestbestellmenge	**1**

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	**100**
Radbreite (mm)	**40**
Gesamthöhe (mm)	**140**
Plattenmaße (mm)	**140 x 110**
Schraublochentfernung (mm)	**105 x 75–80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**11**
Gewicht (kg)	**1,6**
Farbe Laufbelag	**grau**
Belaghärte	**65 Shore A**
spurlos	**ja**
antistatisch	**nein**
Standard-Tragfähigkeit (kg)	**200**
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	**500**
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	**200**
Farbe	**spurlos, grau**
Fußschutz	**Stahl**

Technische Eigenschaften

Produkttyp	**Bockrolle**
eClass 9.1	**23-37-02-02**
Lagerart	**Kugellager**
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	**-20**
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	**80**
Laufbelag	**Gummi**
Material Radkörper	**Aluminium-Druckguss**
Farbe Radkörper	**silbergrau**
korrosionsbeständig	**nein**
hitzebeständig	**nein**
autoklaventauglich	**nein**
Befestigungsart	**Anschraubplatte**

dazugehörige Radserie	**ALEV**
dazugehörige Gehäuseserie	**BH**
Referenz Material Gehäuse	**Stahlblech**
Referenz Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
technical_name	**BH-ALEV 100K-3-SG-FS**
Material Gehäuse	**Stahlblech**
Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
kontaktverfärbungsfrei	**ja**
elektrisch leitfähig	**nein**
ESD	**nein**