PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-VWPP 160G, Ø 160 mm, max. 70 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 578195
EAN: 4047526578190
Hersteller-Nr.: 578195
Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	**1,400 kg**
Preis (netto)	**37,76 €**
Mindestbestellmenge	**1**

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VWPP

- Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
- Pannensichere Alternative für Lufträder

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	**160**
Radbreite (mm)	**40**
Lagerart	**Gleitlager**
Gesamthöhe (mm)	**195**
Plattenmaße (mm)	**140 x 110**
Schraublochentfernung (mm)	**105 x 75–80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**11**
Gewicht (kg)	**1,4**
Farbe Laufbelag	**schwarz**
spurlos	**nein**
Standard-Tragfähigkeit (kg)	**70**
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	**175**
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	**70**

Technische Eigenschaften

Produkttyp	**Bockrolle**
eClass 9.1	**23-37-02-02**
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	**-20**
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	**60**
Laufbelag	**Gummi**
Material Radkörper	**hochwertiges Polypropylen**
Farbe Radkörper	**schwarz**
Belaghärte	**50 Shore A**
antistatisch	**nein**
korrosionsbeständig	**nein**
hitzebeständig	**nein**
autoklaventauglich	**nein**
Profil	**Rundprofil**
Befestigungsart	**Anschraubplatte**
dazugehörige Radserie	**VWPP**

dazugehörige Gehäuseserie	**B**
Referenz Material Gehäuse	**Stahlblech**
Referenz Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
technical_name	**B-VWPP 160G**
Material Gehäuse	**Stahlblech**
Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
kontaktverfärbungsfrei	**nein**
elektrisch leitfähig	**nein**
ESD	**nein**