

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-ALB 160K-FS, Ø 160 mm, max. 400 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 928194

EAN: 4047526382551

Hersteller-Nr.: 928194

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


Auf einen Blick

Gewicht	2,400 kg
Preis (netto)	146,67 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	160
Radbreite (mm)	50
Gesamthöhe (mm)	195
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75-80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	2,4
Standard-Tragfähigkeit (kg)	400
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	400
Fußschutz	Stahl

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	braun
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	ALB
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-ALB 160K-FS
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja