

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALBS 200/20K-CO, Ø 200 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 857527

EAN: 4047526272722

Hersteller-Nr.: 857527

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,500 kg
Preis (netto)	135,89 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
 - sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
 - sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
 - sehr geringer Rollwiderstand
 - **hohe dynamische Belastbarkeit**
 - sehr abriebfest
 - hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
 - Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
 - sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
-
- Aluminium-Druckguss
-
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften	
Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Achslochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1,5
Standard-Tragfähigkeit (kg)	750
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1875
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	750
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	520
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	370
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	300
Sonstige Radvarianten	stark ballige Lauffläche

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	blau
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein

kontaktverfärbungsfrei	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALBS 200/20K-CO