

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-ALEV 150K-FS, Ø 150 mm, max. 400 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 857910

EAN: 4047526273231

Hersteller-Nr.: 857910

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


**Auf einen Blick**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gewicht             | 2,400 kg |
| Preis (netto)       | 98,05 €  |
| Mindestbestellmenge | 1        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad: Serie ALEV**

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Varianteneigenschaften**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>150</b>         |
| Radbreite (mm)                | <b>50</b>          |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>190</b>         |
| Plattenmaße (mm)              | <b>140 x 110</b>   |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>105 x 75–80</b> |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>11</b>          |
| Gewicht (kg)                  | <b>2,4</b>         |
| Farbe Laufbelag               | <b>schwarz</b>     |
| Belaghärte                    | <b>65 Shore A</b>  |
| spurlos                       | <b>nein</b>        |
| antistatisch                  | <b>nein</b>        |
| elektrisch leitfähig          | <b>ja</b>          |
| ESD                           | <b>ja</b>          |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>400</b>         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>1000</b>        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>400</b>         |
| Fußschutz                     | <b>Stahl</b>       |

### Technische Eigenschaften

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>           |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>         |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>                  |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>               |
| Material Radkörper                 | <b>Aluminium-Druckguss</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>silbergrau</b>          |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>     |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| dazugehörige Radserie       | <b>ALEV</b>                                           |
| dazugehörige Gehäuseserie   | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-ALEV 150K-FS</b>                                 |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>nein</b>                                           |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |