

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-V 282R, Ø 280 mm, max. 385 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 41673

EAN: 4047526041670

Hersteller-Nr.: 41673

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	7,800 kg
Preis (netto)	126,49 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie V

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	280
Radbreite (mm)	70
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (mm)	318
Plattenmaße (mm)	220 x 130
Schraublochentfernung (mm)	190 x 75
Schraublochdurchmesser (mm)	15
Gewicht (kg)	7,8
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Farbe Laufbelag	schwarz
spurlos	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	385
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	965
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	385

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Stahlblech
Belaghärte	80 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	V
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

technical_name	B-V 282R
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein