

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-RD 162R-VLI-FA, Ø 160 mm, max. 225 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 379552

Hersteller-Nr.: 379552

EAN: 4047526379551

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	1,900 kg
Preis (netto)	67,46 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	160
Radbreite (mm)	40
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (mm)	195
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	1,9
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	56 Shore A
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	225
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	565
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	225
Farbe	spurloser Mehrkomponentenreifen
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Stahlblech
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	RD
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-RD 162R-VLI-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein