

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALEV 250/25K, Ø 250 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 263483**Hersteller-Nr.:** 263483**EAN:** 4047526263485**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	2,200 kg
Preis (netto)	93,69 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Reifen:**

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	250
Radbreite (mm)	50
Achslochdurchmesser (mm)	25
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	2,2
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Farbe Laufbelag	schwarz
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	nein
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	650
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1625
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	650
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	520
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	320

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60

technical_name	ALEV 250/25K
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein