

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-VPP 80R, Ø 80 mm, max. 50 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 42028

EAN: 4047526042028

Hersteller-Nr.: 42028

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



## Auf einen Blick

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gewicht             | 0,400 kg |
| Preis (netto)       | 13,51 €  |
| Mindestbestellmenge | 1        |

## Produktbeschreibung

### Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

## Varianteneigenschaften

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>80</b>          |
| Radbreite (mm)                | <b>25</b>          |
| Lagerart                      | <b>Rollenlager</b> |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>102</b>         |
| Plattenmaße (mm)              | <b>100 x 85</b>    |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>80 x 60</b>     |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>9</b>           |
| Gewicht (kg)                  | <b>0,4</b>         |
| Farbe Laufbelag               | <b>schwarz</b>     |
| spurlos                       | <b>nein</b>        |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>50</b>          |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>125</b>         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>50</b>          |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>                 |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>               |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                       |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>60</b>                        |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>                     |
| Material Radkörper                 | <b>hochwertiges Polypropylen</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>schwarz</b>                   |
| Belaghärte                         | <b>80 Shore A</b>                |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                      |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                      |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                      |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                      |
| Befestigungsart                    | <b>Anschrubplatte</b>            |
| dazugehörige Radserie              | <b>VPP</b>                       |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                         |
| Referenz Material Gehäuse          | <b>Stahlblech</b>                |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-VPP 80R</b>                                      |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>nein</b>                                           |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |