

PRODUKT-DATENBLATT

Frontrad für Flurförderzeuge ALEV 200x50/20-54K, Ø 200 mm, max. 500 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 430793**Hersteller-Nr.:** 430793**EAN:** 4047526430795**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,500 kg
Preis (netto)	71,08 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Reifen:**

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

- Aluminium-Druckguss

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Frontrad für Flurförderzeuge
Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Achslotchdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Einspannlänge (mm)	54
Gewicht (kg)	1,5
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Farbe Laufbelag	schwarz
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	nein
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	500
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1250
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	500
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	400
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	250

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein

autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60
technical_name	ALEV 200x50/20-54K
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein