

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-PP 80G, Ø 80 mm, max. 120 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 46136

EAN: 4047526046132

Hersteller-Nr.: 46136

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



## Auf einen Blick

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,300 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>12,81 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

## Produktbeschreibung

### Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Rad: Serie PP

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

## Varianteneigenschaften

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Raddurchmesser (mm) | <b>80</b> |
|---------------------|-----------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Radbreite (mm)                | <b>32</b>         |
| Lagerart                      | <b>Gleitlager</b> |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>102</b>        |
| Plattenmaße (mm)              | <b>100 x 85</b>   |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>80 x 60</b>    |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>9</b>          |
| Gewicht (kg)                  | <b>0,3</b>        |
| spurlos                       | <b>ja</b>         |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>120</b>        |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>300</b>        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>120</b>        |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>                                      |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>                                    |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                                            |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>60</b>                                             |
| Material Radkörper                 | <b>hochwertiges Polypropylen</b>                      |
| Farbe Laufbelag                    | <b>schwarz</b>                                        |
| Farbe Radkörper                    | <b>schwarz</b>                                        |
| Belaghärte                         | <b>60 Shore D</b>                                     |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                                           |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                                           |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                                           |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                                           |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie              | <b>PP</b>                                             |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse          | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse        | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name                     | <b>B-PP 80G</b>                                       |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Material Gehäuse       | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse     | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig   | <b>nein</b>                                           |
| ESD                    | <b>nein</b>                                           |