PRODUKT-DATENBLATT

Bandage BEV 250x80/170-ZDG, Ø 250 mm, B 80 mm, Stahlband

Art.-Nr.: 146704
EAN: 4047526146702
Hersteller-Nr.: 146704
Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	**2,300 kg**
Preis (netto)	**128,23 €**
Mindestbestellmenge	**1**

Produktbeschreibung

Bandage:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- stahldrahtarmiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

eClass 9.1	**23-37-04-01**
Raddurchmesser (mm)	**250**
Radbreite (mm)	**80**
Gewicht (kg)	**2,3**
Standard-Tragfähigkeit (kg)	**810**
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	**2025**
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	**810**
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	**675**
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	**540**
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	**410**
Außen-Ø (mm)	**250**
Innen-Ø (mm)	**170**

Technische Eigenschaften

Produkttyp	**Bandage**
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	**-30**
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	**80**
Laufbelag	**Gummi**
Material Radkörper	**Stahlband**
Farbe Laufbelag	**schwarz**
Belaghärte	**65 Shore A**
spurlos	**nein**
antistatisch	**nein**
korrosionsbeständig	**nein**
hitzebeständig	**nein**
autoklaventauglich	**nein**
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	**60**
technical_name	**BEV 250x80/170-ZDG**
kontaktverfärbungsfrei	**nein**
elektrisch leitfähig	**nein**
ESD	**nein**