

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-PP 100G-FA, Ø 100 mm, max. 160 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 555862

EAN: 4047526555863

Hersteller-Nr.: 555862

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	0,600 kg
Preis (netto)	23,74 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PP

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	100
---------------------	-----

Radbreite (mm)	37
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (mm)	125
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,6
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	160
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	400
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	160
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	60
Material Radkörper	hochwertiges Polypropylen
Farbe Laufbelag	schwarz
Farbe Radkörper	schwarz
Belaghärte	60 Shore D
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	PP
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

technical_name	B-PP 100G-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein