

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-VE 150R, Ø 150 mm, max. 135 kg, Stahlblech

**Art.-Nr.:** 532119

**Hersteller-Nr.:** 532119

**EAN:** 4047526532116

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,800 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>31,82 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie VE

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Varianteneigenschaften**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>150</b>         |
| Radbreite (mm)                | <b>40</b>          |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>190</b>         |
| Plattenmaße (mm)              | <b>140 x 110</b>   |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>105 x 75–80</b> |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>11</b>          |
| Gewicht (kg)                  | <b>1,8</b>         |
| Farbe Laufbelag               | <b>schwarz</b>     |
| spurlos                       | <b>nein</b>        |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>135</b>         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>340</b>         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>135</b>         |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>                                      |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>                                    |
| Lagerart                           | <b>Rollenlager</b>                                    |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-25</b>                                            |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>                                             |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>                                          |
| Material Radkörper                 | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Belaghärte                         | <b>80 Shore A</b>                                     |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                                           |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                                           |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                                           |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                                           |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie              | <b>VE</b>                                             |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse          | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse        | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| technical_name         | <b>B-VE 150R</b>                                      |
| Material Gehäuse       | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse     | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei | <b>nein</b>                                           |
| elektrisch leitfähig   | <b>nein</b>                                           |
| ESD                    | <b>nein</b>                                           |