

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-P 200R-SG, Ø 200 mm, max. 75 kg, Stahlblech

**Art.-Nr.:** 73072

**EAN:** 4047526073077

**Hersteller-Nr.:** 73072

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,700 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>59,17 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie P

- Reifen: Luftreifen, Härte 60 Shore A, Farbe grau, spurlos, 2 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C

- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

### Varianteneigenschaften

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>200</b>           |
| Radbreite (mm)                | <b>50</b>            |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>235</b>           |
| Plattenmaße (mm)              | <b>140 x 110</b>     |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>105 x 75-80</b>   |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>11</b>            |
| Gewicht (kg)                  | <b>1,7</b>           |
| Farbe Laufbelag               | <b>grau</b>          |
| spurlos                       | <b>ja</b>            |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>75</b>            |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>75</b>            |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>75</b>            |
| Profil                        | <b>Rillenprofil</b>  |
| Farbe                         | <b>spurlos, grau</b> |

### Technische Eigenschaften

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>   |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b> |
| Lagerart                           | <b>Rollenlager</b> |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-25</b>         |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>50</b>          |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>       |
| Material Radkörper                 | <b>Stahlblech</b>  |
| Farbe Radkörper                    | <b>silber</b>      |
| Belaghärte                         | <b>60 Shore A</b>  |
| antistatisch                       | <b>nein</b>        |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| korrosionsbeständig         | nein                                                  |
| hitzebeständig              | nein                                                  |
| autoklaventauglich          | nein                                                  |
| Befestigungsart             | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie       | <b>P</b>                                              |
| dazugehörige Gehäuseserie   | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-P 200R-SG</b>                                    |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | nein                                                  |
| ESD                         | nein                                                  |