

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-PO 60KF, Ø 60 mm, max. 150 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 839199

EAN: 4047526122508

Hersteller-Nr.: 839199

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	0,300 kg
Preis (netto)	22,42 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	60
Radbreite (mm)	32
Lagerart	Kugellager (C)
Gesamthöhe (mm)	80
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,3
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Farbe Laufbelag	natur-weiß
Farbe Radkörper	natur-weiß
Standard-Tragfähigkeit (kg)	150
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	375
Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg)	150
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	150

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Kunststoff
Material Radkörper	hochwertiges Polyamid 6
Belaghärte	70 Shore D
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	PO
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-PO 60KF
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein