

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-PP 200K-EL-FA, Ø 200 mm, max. 400 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 951766

EAN: 4047526375621

Hersteller-Nr.: 951766

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


Auf einen Blick

Gewicht	2,100 kg
Preis (netto)	86,32 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PP

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Lagerart	Kugellager
Gesamthöhe (mm)	235
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	2,1
spurlos	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	400
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	400
Leitfähigkeit	elektrisch leitfähig ($\approx 10^4 \text{ Ohm}$)
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	60
Material Radkörper	hochwertiges Polypropylen
Farbe Laufbelag	schwarz
Farbe Radkörper	schwarz
Belaghärte	60 Shore D
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	PP
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-PP 200K-EL-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	ja
ESD	ja