


PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALTH 180/20K, Ø 180 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 282400

Hersteller-Nr.: 282400

EAN: 4047526282400

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,300 kg
Preis (netto)	79,32 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	180
Radbreite (mm)	50
Achsl Lochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1,3
Farbe Laufbelag	gelb
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	700
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1750
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	700
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	560
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	350

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALTH 180/20K
kontaktverfärbungsfrei	ja

elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein