

PRODUKT-DATENBLATT**Bockrolle BH-ALEV 200K-SG-AS, Ø 200 mm, max. 450 kg, Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 918019**EAN:** 4047526349028**Hersteller-Nr.:** 918019**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	3,000 kg
Preis (netto)	118,91 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Gehäuse:** Serie BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Gesamthöhe (mm)	245
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	3
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	450
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1125
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	450
Farbe	spurlos, grau
Leitfähigkeit	antistatisch (? 10 ⁷ Ohm)

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein

autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	ALEV
dazugehörige Gehäuseserie	BH
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	BH-ALEV 200K-SG-AS
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	ja