

**PRODUKT-DATENBLATT**

# **Bockrolle B-PO 150XR-FA, Ø 150 mm, max. 400 kg, hochwertiges Polyamid 6**

**Art.-Nr.:** 749059

**EAN:** 4047526000905

**Hersteller-Nr.:** 749059

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



## **Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,500 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>58,53 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

## **Produktbeschreibung**

### **Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### **Rad: Serie PO**

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## **Varianteneigenschaften**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Raddurchmesser (mm) | <b>150</b> |
|---------------------|------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Radbreite (mm)                     | 50          |
| Lagerart                           | Rollenlager |
| Gesamthöhe (mm)                    | 190         |
| Plattenmaße (mm)                   | 140 x 110   |
| Schraublochentfernung (mm)         | 105 x 75–80 |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 11          |
| Gewicht (kg)                       | 1,5         |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -25         |
| Farbe Laufbelag                    | natur-weiß  |
| Farbe Radkörper                    | natur-weiß  |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 400         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 1000        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 400         |
| Fadenschutz                        | Stahlblech  |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle               |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 80                      |
| Laufbelag                          | Kunststoff              |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polyamid 6 |
| Belaghärte                         | 70 Shore D              |
| spurlos                            | ja                      |
| antistatisch                       | nein                    |
| korrosionsbeständig                | nein                    |
| hitzebeständig                     | nein                    |
| autoklaventauglich                 | nein                    |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte         |
| dazugehörige Radserie              | PO                      |
| dazugehörige Gehäuseserie          | B                       |
| Referenz Material Gehäuse          | Stahlblech              |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-PO 150XR-FA</b>                                  |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |