

**PRODUKT-DATENBLATT****Bockrolle B-VWPP 160R, Ø 160 mm, max.  
70 kg, hochwertiges Polypropylen****Art.-Nr.:** 531046**EAN:** 4047526078188**Hersteller-Nr.:** 531046**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,500 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>46,60 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung****Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie VWPP

- Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
- Pannensichere Alternative für Lufträder

**Varianteneigenschaften**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>160</b>         |
| Radbreite (mm)                | <b>40</b>          |
| Lagerart                      | <b>Rollenlager</b> |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>195</b>         |
| Plattenmaße (mm)              | <b>140 x 110</b>   |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>105 x 75–80</b> |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>11</b>          |
| Gewicht (kg)                  | <b>1,5</b>         |
| Farbe Laufbelag               | <b>schwarz</b>     |
| spurlos                       | <b>nein</b>        |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>70</b>          |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>175</b>         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>70</b>          |

**Technische Eigenschaften**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>                 |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>               |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                       |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>60</b>                        |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>                     |
| Material Radkörper                 | <b>hochwertiges Polypropylen</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>schwarz</b>                   |
| Belaghärte                         | <b>50 Shore A</b>                |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                      |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                      |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                      |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                      |
| Profil                             | <b>Rundprofil</b>                |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>           |
| dazugehörige Radserie              | <b>VWPP</b>                      |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| dazugehörige Gehäuseserie   | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-VWPP 160R</b>                                    |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>nein</b>                                           |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |