

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALST 100/15K-AS, Ø 100 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 899680

EAN: 4047526378561

Hersteller-Nr.: 899680

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,500 kg
Preis (netto)	59,19 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 10⁷ ?

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	40
Achslochdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	40
Gewicht (kg)	0,5
Farbe Laufbelag	dunkelgrau
antistatisch	ja
ESD	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	320
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	800
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	320
Leitfähigkeit	antistatisch (? 10⁷ Ohm)

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein

reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALST 100/15K-AS
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	ja
Laufbelag hydrolysebeständig	nein