

**PRODUKT-DATENBLATT****Bockrolle B-GEV 160K-TMR, Ø 160 mm,  
max. 450 kg, robuster Grauguss****Art.-Nr.:** 842747**EAN:** 4047526122980**Hersteller-Nr.:** 842747**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>3,700 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>272,10 €</b> |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung****Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie GEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Radkörper ist ca. 4 mm breiter als die angegebene Reifenbreite
- Betätigungsweg: ca. 10–12 mm

- Betätigungswinkel: ca. 13°–15°
- Betätigungskraft: < 250 N
- Bremskraft: > 500 N
- Artikel-Nr. muss durch die Endung L bzw. R für linke oder rechte Ausführung ergänzt werden.

### Varianteneigenschaften

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>160</b>                              |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>195</b>                              |
| Gewicht (kg)                  | <b>3,7</b>                              |
| Farbe Laufbelag               | <b>schwarz</b>                          |
| spurlos                       | <b>nein</b>                             |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>450</b>                              |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>1125</b>                             |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>450</b>                              |
| Feststeller                   | <b>Totmannbremse, rechte Ausführung</b> |

### Technische Eigenschaften

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>         |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>       |
| Radbreite (mm)                     | <b>50</b>                |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>        |
| Plattenmaße (mm)                   | <b>140 x 110</b>         |
| Schraublochentfernung (mm)         | <b>105 x 75–80</b>       |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | <b>11</b>                |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>               |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>                |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>             |
| Material Radkörper                 | <b>robuster Grauguss</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>silber</b>            |
| Belaghärte                         | <b>65 Shore A</b>        |
| antistatisch                       | <b>nein</b>              |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| korrosionsbeständig         | nein                                           |
| hitzebeständig              | nein                                           |
| autoklaventauglich          | nein                                           |
| Befestigungsart             | Anschraubplatte                                |
| dazugehörige Radserie       | GEV                                            |
| dazugehörige Gehäuseserie   | B                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | Stahlblech                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| technical_name              | B-GEV 160K-TMR                                 |
| Material Gehäuse            | Stahlblech                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| kontaktverfärbungsfrei      | nein                                           |
| elektrisch leitfähig        | nein                                           |
| ESD                         | nein                                           |