PRODUKT-DATENBLATT

# Bandage BEV 250x60/190-ZST, Ø 250 mm, B 60 mm, Stahlband

**Art.-Nr.:** 373605
**EAN:** 4047526373603
**Hersteller-Nr.:** 373605
**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

## Auf einen Blick

| | |
|---|---|
| Gewicht | **3,200 kg** |
| Preis (netto) | **92,92 €** |
| Mindestbestellmenge | **1** |

## Produktbeschreibung

**Bandage:**

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- auf Stahlband aufvulkanisiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

## Varianteneigenschaften

| | |
|---|---|
| eClass 9.1 | **23-37-01-02** |
| Raddurchmesser (mm) | **250** |
| Radbreite (mm) | **60** |
| Gewicht (kg) | **3,2** |
| Standard-Tragfähigkeit (kg) | **630** |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | **1575** |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | **630** |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg) | **525** |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg) | **420** |
| Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg) | **300** |
| Außen-Ø (mm) | **250** |
| Innen-Ø (mm) | **190** |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | **Bandage** |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | **-30** |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | **80** |
| Laufbelag | **Gummi** |
| Material Radkörper | **Stahlband** |
| Farbe Laufbelag | **schwarz** |
| Belaghärte | **65 Shore A** |
| spurlos | **nein** |
| antistatisch | **nein** |
| korrosionsbeständig | **nein** |
| hitzebeständig | **nein** |
| autoklaventauglich | **nein** |
| reduzierte Tragfähigkeit bei (°C) | **60** |
| technical_name | **BEV 250x60/190-ZST** |
| kontaktverfärbungsfrei | **nein** |
| elektrisch leitfähig | **nein** |
| ESD | **nein** |