


PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALB 80/15K, Ø 80 mm, B 30 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 945332

EAN: 4047526427702

Hersteller-Nr.: 945332

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,300 kg
Preis (netto)	55,58 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Bestthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	80
Radbreite (mm)	30
Achslochdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	35
Gewicht (kg)	0,3
Farbe Laufbelag	braun
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	240
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	240

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALB 80/15K
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein

Laufbelag hydrolysebeständig

ja