

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POH 81G, Ø 80 mm, max. 215 kg, hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine® PerformanceLight

Art.-Nr.: 940348

EAN: 4047526411817

Hersteller-Nr.: 940348

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,400 kg
Preis (netto)	20,54 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POH

- hochhitzebeständiges Polyamid, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe natur
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +170 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +200 °C, Radtemperatur darf +170 °C nicht überschreiten

- Bei dauerhaftem Einsatz unter hohen Temperaturen kann sich die Farbe verändern, die Tragfähigkeit bleibt erhalten
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren

Varianteneigenschaften	
Raddurchmesser (mm)	80
Radbreite (mm)	32
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (mm)	102
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,4
Standard-Tragfähigkeit (kg)	215
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	540
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	215
Tragfähigkeit bei +70° C (kg)	215

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	170
Material Radkörper	hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine® PerformanceLight
Farbe Laufbelag	natur
Farbe Radkörper	natur
Belaghärte	85 Shore D
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein

autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	POH
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-POH 81G
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein