

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POEV 80KFD-SG, Ø 80 mm, max. 140 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 850365

EAN: 4047526164157

Hersteller-Nr.: 850365

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,400 kg
Preis (netto)	29,00 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	80
Radbreite (mm)	32
Lagerart	Kugellager (C)
Gesamthöhe (mm)	102
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,4
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Farbe Laufbelag	grau
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	140
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	350
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	140
Farbe	spurlos, grau

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	hochwertiges Polyamid 6
Farbe Radkörper	schwarz
Belaghärte	65 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	POEV

dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-POEV 80KFD-SG
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein