

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-PP 100KA-EL-FA, Ø 100 mm, max. 160 kg, hochwertiges Polypropylen

**Art.-Nr.:** 953151

**EAN:** 4047526423964

**Hersteller-Nr.:** 953151

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,600 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>33,21 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PP

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?

**Varianteneigenschaften**

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | 100                                                 |
| Radbreite (mm)                | 37                                                  |
| Lagerart                      | Kugellager (C)                                      |
| Gesamthöhe (mm)               | 125                                                 |
| Plattenmaße (mm)              | 100 x 85                                            |
| Schraublochentfernung (mm)    | 80 x 60                                             |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | 9                                                   |
| Gewicht (kg)                  | 0,6                                                 |
| spurlos                       | nein                                                |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | 160                                                 |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | 400                                                 |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | 160                                                 |
| Leitfähigkeit                 | elektrisch leitfähig ( $\approx 10^4 \text{ Ohm}$ ) |
| Fadenschutz                   | Stahlblech                                          |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle                 |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02               |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20                       |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 60                        |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polypropylen |
| Farbe Laufbelag                    | schwarz                   |
| Farbe Radkörper                    | schwarz                   |
| Belaghärte                         | 60 Shore D                |
| antistatisch                       | nein                      |
| korrosionsbeständig                | nein                      |
| hitzebeständig                     | nein                      |
| autoklaventauglich                 | nein                      |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte           |
| dazugehörige Radserie              | PP                        |
| dazugehörige Gehäuseserie          | B                         |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-PP 100KA-EL-FA</b>                               |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | <b>ja</b>                                             |
| ESD                         | <b>ja</b>                                             |